

CATÁLOGO DE PRODUTOS
CAPACIDADE DE REBOQUE ATÉ 100.000 KG



MULTI-MOVER®

Rebocadores elétricos para uso profissional

CallTorque
STORE



MULTI-MOVER

A nossa fortaleza

- Motor elétrico de grande potência
- Tração diferencial
- Travão de motor e travão eletromagnético
- Velocidade regulável até 5km/h
- Não necessita de carta de condução
- Sem necessidade de manutenção

Vantagens

- Compacto e manejável
- Amplas possibilidades de acoplamento
- Adequado para o Interior e Exterior
- Ampla gama de rodas
- Baterias sem necessidade de manutenção
- Programa de poupança de bateria
- Contrapeso adequado
- Programação personalizada
- 2 anos de garantia
- Certificado CE

Carregamento simples de bateria

- Fornecido com carregador
- Carregam-se de 3 a 5 horas
- Podem-se carregar ligando o carregador a qualquer tomada da rede elétrica

1.200 kg



MULTI-MOVER S12

Comprimento: 94cm
Largura: 42 cm
Altura: 99 cm
Peso: 105 kg

- Potência do motor 2 x 300 W, 24 VDC, 110 A
- 2x 12 V, 26 Ah baterias de gel, sem necessidade de manutenção, facilmente substituíveis
- Carregador: 24 V, 5 A interno
- Força de tração 1.200 kg
- Diferencial eletrônico
- Pneus de borracha maciça Continental: jantes de 10 polegadas, 10 cm largura
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Manipulo central ajustável
- Potenciômetro com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h
- Velocidade mínima de 0,3 km/h
- Indicador do nível de carga da bateria
- Som
- Interruptor de paragem de emergência
- Ignição com 2 chaves
- Opcionalmente com engate hidráulico
- Autonomia em distância: 3 a 4 km
- Autonomia em dia: 1 a 2 dias

► Várias opções para escolha

1.500 kg



MULTI-MOVER S15

Comprimento: 59 cm
Largura: 48 cm
Altura: 114 cm
Peso: 150 kg

- Potência do motor 500 W, 24 VDC, 110 A
- 2x 12 V, 70 Ah baterias, sem necessidade de manutenção, AGM
- Carregador: 24 V, 8 A, interno
- Força de tração 1.500 kg, 900 N
- Pneus Continental SC10: Jantes de 10 pol., 10cm largura
- Roda dianteira giratória de borracha maciça, Ø 125 mm
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Potenciômetro com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h
- Velocidade mínima de 0,3 km/h
- Manipulo central ajustável
- Indicador do nível de carga da bateria
- Ignição com 2 chaves
- Altura variável do engate entre 10 e 50 cm
- Autonomia em distância: 7 a 8 km
- Autonomia em dia: 4 a 5 dias

► Várias opções para escolha

1.800 kg



MULTI-MOVER M18 SV

Comprimento: 118 cm
Largura: 70 o 80 cm
Altura: 113 cm
Peso: 93 kg

- Potência do motor 900 W, 24 VDC, 90 A
- 2x 12V, 26Ah baterias, s/ necessidade de manutenção, AGM
- Carregador: 24 V, 5 A, carregador de gotejamento
- Força de tração 1.800 kg, 900 N
- Pneus com jantes: 16 polegadas, 15cm largura
- Roda dianteira giratória de borracha maciça, Ø 200 mm
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Potenciômetro com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h
- Velocidade mínima de 0,5 km/h
- Manipulo central ajustável
- Indicador do nível de carga da bateria e erros
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura
- Acoplamento de parafuso e bola de engate a 45 cm
- Engate para contentores de lixo a 65 cm de altura
- Placa p/engate ajustável várias alturas c/rosca M12
- Autonomia em distância: 3 a 4 km
- Autonomia em dia: 1 a 2 dias

► Várias opções para escolha

1.800 kg



MULTI-MOVER M18



Comprimento: 120 cm
Largura: 70 o 82 cm
Altura: 95 cm
Peso: 180 a 280 kg

- Potência do motor 900W, 24VDC, 90A
- 2x 12V, 26Ah bateria, sem necessidade de manutenção, AGM
- Carregador: 24 V, 5 A, carregador de goteio
- Força de tração 1.800 kg, 900 N
- Pneus com jantes de: 15 polegadas, 15cm largura
- Roda dianteira giratória borracha maciça, Ø 200
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Potenciômetro com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h
- Velocidade mínima de 0,5 km/h
- Manipulo central ajustável
- Pressão máxima da bola de engate 250 kg
- Indicador do nível de carga da bateria e erros
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura
- Acoplamento com bola de engate a 45cm
- Acoplamento c/pivot de engate a 65cm de altura
- Placa p/engate ajustável várias alturas c/rosca M12
- Autonomia em distância: 3 a 4 km
- Autonomia em dia: 1 a 2 dias

► Várias opções para escolha

2.500 kg



MULTI-MOVER L25



Com primento: 120 cm
Largura: 70 o 82 cm
Altura: 95cm
Peso: 180 a 280kg

- Potência do motor 900 W, 24 VDC, 120 A
- 2x 12 V, 50 Ah baterias, sem necessidade de manutenção, AGM
- Carregador: 24 V, 8 A, carregador de gotejamento
- Força de tração 2.500 kg, 1.400 N
- Pneus com jantes de : 16 polegadas, 16 cm largura
- Roda dianteira giratória borracha maciça, Ø 200 mm
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Potenciômetro com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h
- Velocidade mínima de 0,5 km/h
- Manipulo central ajustável
- Pressão máxima da bola de engate 300 kg
- Indicador do nível de carga da bateria e erros
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura
- Acoplamento com bola de engate a 45cm
- Acoplamento com pivô de engate a 65cm de altura
- Placa p/engate ajustável várias alturas c/ rosca M12
- Ignição com 2 chaves
- Autonomia em distância: 4 a 6 km
- Autonomia em dia: 3 a 4 dias

► Várias opções para escolha

3.500 kg



MULTI-MOVER XL 35



Com prime nto: 165 cm
Largura : 70 o 80 cm
Altura: 103 cm
Peso : 150 a 380 kg

- Potência do motor 800 W, 24 VDC, 130 A
- 2x 12 V, 55 Ah baterias, sem necessidade de manutenção, AGM
- Carregador: 24 V, 8 A, alta frequência, externo
- Força de tração 3.500 kg, 2.000 N
- Pneus com jantes de 15 polegadas, 15cm largura
- Roda dianteira giratória borracha maciça, Ø 200 mm
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Potenciômetro com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h
- Velocidade mínima de 0,3 km/h
- Manipulo central ajustável
- Pressão máxima da bola de engate 380 kg
- Indicador do nível de carga da bateria
- Som
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura
- Acoplamento com bola de engate a 45cm
- Acoplamento com pivô de engate a 65 cm de altura
- Placa p/engate ajustável várias alturas c/rosca M12
- Ignição com 2 chaves
- Autonomia em distância: 6 a 8 km
- Autonomia em dia: 3 a 4 dias

► Várias opções para escolha

5.000 kg



MULTI-MOVER XL50



Comp rimento: 165 cm
Largura: 70 o 80 cm
Altura: 103 cm
Peso: 200 a 400kg

- Potência do motor 1.500 W, 24 VDC, 200 A
- 2x 12 V, 26 Ah baterias, sem necessidade de manutenção, AGM
- Carregador: 24 V, 8 A, alta frequência, externo
- Força de tração 5.000 kg, 2.800 N
- Pneus com jantes: 15 polegadas, 15cm largura
- Roda dianteira giratória borracha maciça, Ø 200 mm
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Potenciômetro com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h
- Velocidade mínima de 0,3 km/h
- Manipulo central ajustável
- Pressão máxima da bola de engate 400 kg
- Indicador do nível de carga da bateria
- Som
- Interruptor de paragem de emergência
- Acoplamento com bola de engate a 45cm
- Acoplamento com pivô de engate a 65 cm de altura
- Placa p/engate ajustável várias alturas c/rosca M12
- Ignição com 2 chaves
- Autonomia em distância: 6 a 8 km
- Autonomia em dia: 3 a 4 dias

► Várias opções para escolha

Movimentar cargas até 100.000kg - Sem Problemas!

schenckprocess



MULTI-MOVER®

7.500 kg

MULTI-MOVER XL75



Comprimento: 168 cm
Largura: 87 cm
Altura: 100 cm
Peso: 400 a 650 kg

- Potência do motor 1.700 W, 24 VA, 250 A
- 2x 12 V, 100 Ah baterias, sem necessidade de manutenção, AGM
- Carregador: 24 V, 15 A, alta frequência
- Força de tração 7.500 kg 4.500 N
- Pneus de borracha maciça Continental Sc20: 15 polegadas, 12 cm largura
- Roda dianteira giratória de borracha maciça com duas rodas, Ø 200 mm
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Potenciômetro com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h
- Velocidade mínima de 0,1 km/h
- Manipulo central ajustável
- Indicador do nível de carga de bateria, horas e erros
- Interruptor de paragem de emergência
- Acoplamento com bola de engate
- Placa p/engate ajustável várias alturas c/rosca M12
- Fechadura com 2 chaves
- Buzina
- Autonomia em distância: 6 a 8 kms
- Autonomia em dia: 3 a 4 dias

► Várias opções para escolha

10.000 kg

MULTI-MOVER XXL 10TO



Comprimento: 140 cm
Largura: 96 cm
Altura: 60 o 140 cm
Peso: 1.050 kg

- Potência do motor 4 kW, 36 VAC
- 6x 6 V, 240 Ah baterias, sem necessidade de manutenção
- Carregador: 36 V, alta frequência, externo
- Força de tração 10.000 kg, 8.900 N
- Carga máxima do eixo 2.500 kg
- Pneus de borracha maciça Continental Sc20: 16 polegadas, 10 cm largura
- Manipulo central giratório, Ø 250 mm
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Dois Potenciômetros: com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h ou c/ajuste contínuo.
- Velocidade mínima de 0,1 km/h
- Manipulo de tração que acelera para a frente ou para trás
- Indicador do nível de carga de bateria, horas e erros
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura e no manipulo central
- Travão de emergência em curvas
- Acoplamento com parafuso de engate
- Placa p/engate ajustável várias alturas c/rosca M14
- Ignição com 2 chaves, buzina
- Autonomia em distância: 6 a 8 km
- Autonomia em dia: 3 a 4 dias

► Várias opções para escolha

15.000 kg

MULTI-MOVER XXL 15TO



Comprimento: 140 cm
Largura: 96 cm
Altura: 72 o 140 cm
Peso: 1.550 kg

- Potência do motor 4 kW, 36 VAC
- 6x 6 V, 240 Ah baterias, sem necessidade de manutenção
- Carregador: 36 V, alta frequência
- Força de tração 15.000 kg, 9.900 N
- Carga máxima do eixo 2.500 kg
- Pneus de borracha maciça Continental Sc20: 16 polegadas, 10 cm largura
- Manipulo central giratório, Ø 250 mm
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Dois Potenciômetros: com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h ou com ajuste contínuo.
- Velocidade mínima de 0,1 km/h
- Manipulo de tração que acelera para a frente ou para trás
- Indicador do nível de carga de bateria, horas e erros
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura e no manipulo central
- Travão de emergência em curvas
- Acoplamento com parafuso de engate
- Placa p/engate ajustável várias alturas c/rosca M14
- Ignição com 2 chaves, buzina
- Autonomia em distância: 6 a 8 km
- Autonomia em dia: 3 a 4 dias

► Várias opções para escolha

20.000 kg

MULTI-MOVER XXL 20TO



Comprimento: 140 cm
Largura: 96 cm
Altura: 72 o 140 cm
Peso: 2.050 kg

- Potência do motor 4 kW, 36 VAC
- 6x 6 V, 240 Ah baterias, sem necessidade de manutenção
- Carregador: 36 V, alta frequência
- Força de tração 20.000 kg, 11.000 N
- Carga máxima do eixo 2.500 kg
- Pneus de borracha maciça Continental Sc20: 16 polegadas, 10 cm largura
- Manipulo central giratório, Ø 250 mm
- Manipulo central ergonômico com botão de paragem de emergência
- Dois Potenciômetros: com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h ou com ajuste contínuo.
- Velocidade mínima de 0,1 km/h
- Manipulo de tração que acelera para a frente ou para trás
- Indicador do nível de carga de bateria, horas e erros
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura e no manipulo central
- Travão de emergência em curvas
- Acoplamento com parafuso de engate
- Placa p/engate ajustável várias alturas c/rosca M14
- Ignição com 2 chaves, buzina
- Autonomia em distância: 6 a 8 km
- Autonomia em dia: 3 a 4 dias

► Várias opções para escolha



MULTI-MOVER®

30.000 kg

MULTI-MOVER 3XL 30TO

 **Comprimento: 195 cm**
Largura: 125 cm
Altura: 80 o 142 cm
Peso: 2.500 a 3.200 kg

- Potência do motor 10 kW, 48 VAC
- 8x 6 V, 240 Ah baterias, sem necessidade de manutenção
- Carregador: 48 V, alta frequência
- Força de tração 30.000 kg, 15.500 N
- Pneus de borracha maciça Continental Sc20: 18 polegadas, 16 cm largura
- Manipulo central com direção assistida
- Dois Potenciômetros: com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h ou com ajuste contínuo.
- Velocidade mínima de 0,1 km/h
- Manipulo de tração que acelera para a frente ou para trás
- Indicador do nível de carga de bateria, horas e erros
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura e no manipulo central
- Travão de emergência em curvas
- Acoplamento com parafuso de engate (Rockinger R0560)
- Acoplamento ajustável a diferentes alturas
- Ignição com 3 chaves, buzina
- Autonomia em distância: 5 km
- Autonomia em dia: 3 a 4 dias

► Várias opções para escolha

40.000 kg

MULTI-MOVER 3XL 40TO

 **Comprimento: 195 cm**
Largura: 125 cm
Altura: 80 o 142 cm
Peso: 3.500 a 4.500 kg

- Potência do motor 10 kW, 48 VAC
- 8x 6 V, 240 Ah baterias, sem necessidade de manutenção
- Carregador: 48 V, alta frequência
- Força de tração 40.000 kg, 17.500 N
- Pneus de borracha maciça Continental Sc20: 18 polegadas, 16 cm largura
- Manipulo central ergonômico com paragem de emergência
- Manipulo central com direção assistida
- Dois Potenciômetros: com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h ou com ajuste contínuo.
- Velocidade mínima de 0,1 km/h
- Manipulo de tração que acelera para a frente ou para trás
- Indicador do nível de carga de bateria, horas e erros
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura e no manipulo central
- Travão de emergência em curvas
- Acoplamento com parafuso de engate (Rockinger R0560)
- Acoplamento ajustável a diferentes alturas
- Ignição com 3 chaves, buzina
- Autonomia em distância: 4 km
- Autonomia em dia: 3 a 4 dias

► Várias opções para escolha

80.000 kg

MULTI-MOVER 4XL 80TO

 **Comprimento: 204 cm**
Largura: 124 cm
Altura: 102 o 150 cm
Peso: 4.500 a 7.400 kg

- Potência do motor 2x 8 kW, 48 VAC
- 48 V, 320 Ah baterias, sem necessidade de manutenção
- Carregador: 48 V, alta frequência
- Força de tração 80.000 kg, 35.000 N
- Pneus de borracha maciça Continental SC20: 23 polegadas, 17 cm largura
- Manipulo central ergonômico com paragem de emergência
- Manipulo central com direção assistida
- Dois Potenciômetros: com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h ou com ajuste contínuo.
- Velocidade mínima de 0,1 km/h
- Manipulo de tração que acelera para a frente ou para trás
- Indicador do nível de carga de bateria, horas e erros
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura e no manipulo central
- Travão de emergência em curvas
- Acoplamento com parafuso de engate (Rockinger)
- Acoplamento ajustável a diferentes alturas
- Ignição com 3 chaves, buzina
- Autonomia em distância: 4 km
- Autonomia em dia: 3 dias

► Várias opções para escolha

100.000 kg

MULTI-MOVER 5XL 100TO

 **Comprimento: 327 cm**
Largura: 154 cm
Altura: 90 a 142 cm
Peso: 7.000 a 12.000 kg

- Potência do motor 2x 10 kW, 48 VAC
- 48 V, 320 Ah baterias, sem necessidade de manutenção
- Carregador: 48 V, alta frequência
- Força de tração 100.000 kg, 38.000 N
- Pneus de borracha maciça Continental Sc20: 29 polegadas, 35 cm largura
- Manipulo central ergonômico com paragem de emergência
- Manipulo central com direção assistida
- Dois Potenciômetros: com controlador de velocidade ajustável até 5 km/h ou com ajuste contínuo.
- Velocidade mínima de 0,1 km/h
- Manipulo de tração que acelera para a frente ou para trás
- Indicador do nível de carga de bateria, horas e erros
- Interruptor de paragem de emergência na estrutura e no manipulo central
- Travão de emergência em curvas
- Acoplamento com parafuso de engate (Rockinger)
- Acoplamento ajustável a diferentes alturas
- Ignição com 3 chaves, buzina
- Autonomia em distância: 4 km
- Autonomia em dia: 3 dias

► Várias opções para escolha

Movimentação de carga até 100.000 kg

Soluções personalizadas para profissionais



CallTorque
STORE

+55 51 3662.7324



+55 51 98535.5067 (Comercial)

+55 51 99884.7324 (Locação)



comercial@calltorque.com.br

locacao@calltorque.com.br

Multi-Mover Europe BV

Alemanha
 Austrália
 Áustria
 Bélgica
 Dinamarca
 Eslováquia
 Espanha
 França

(+49) 02842 909 2005
(+61) 0438 548 163
(+49) 8622 987 9551
(+32) 048 627 54 04
(+45) 758 643 33
(+420) 602 648 707
(+34) 0622 334 060
(+33) 0251 52 26 57

Itália
 Luxemburgo
 Noruega
 Holanda
 Reino Unido
 Rússia
 Suécia
 Suíça

(+39) 011 414 3521
(+49) 6501 608 600
(+47) 6675 99 50
(+31) 024 744 00 70
(+44) 01952 771264
(+7) 495 646 89 22
(+46) 070 300 72 23
(+41) 081 354 12 00



Brasil

MULTI-MOVER®

Visite-nos em
calltorque-store.com.br